



TWIN 220-F

Congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Congélateur
- Permet de réduire l'emprise au sol
- Fiabilité améliorée
- Faible consommation énergétique
- Réduction de la dépense totale (investissement plus coût de fonctionnement)
- Bars d'amortissement
- Refroidissement statique
- Dégivrage automatique
- Groupes de réfrigération redondants
- Bandes d'étiquetage en accessoire

Congélateur de supermarché permettant de gagner de

La gamme TWIN, avec son double système de réfrigération, présente une conception innovante. Cela permet de réduire l'emprise au sol et les coûts de fonctionnement, tout en améliorant la fiabilité. Au lieu d'installer deux congélateurs dos à dos, le TWIN combine les deux en un seul appareil, sans séparation.

Il offre ainsi un volume intérieur plus important pour une emprise au sol réduite. Ces appareils sont parfaits pour les supermarchés ou épiceries où l'espace est compté, car ils offrent la même capacité que deux congélateurs standard de même longueur avec une profondeur moindre. L'espace ainsi gagné peut être employé pour rajouter des rangées de congélateurs ou pour offrir un meilleur confort aux clients.

Dégivrage automatique et éclairage LED de série. Cette gamme comprend également une version flexible pouvant passer du froid positif au froid négatif.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	2.65
Plage de température	°C	-24 à -18
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	251 / 198
Volume brut	l	1697
Volume net	l	1255
Volume brut / net	l	1697 / 1255

Design et matériaux

Vitrage de sécurité		Oui
Number of lids		2
Nombre de séparateurs	pces	4
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier laqué
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2 x 85
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.2
Consommation électrique par an	kWh/an	3358
EEL	%	26
Puissance consommée	W	552
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2000 x 1175 x 700
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2150 x 1465 x 930
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2240 x 1550 x 1030 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Installation en îlot



Tablette en option