



VK33-140

Vitrine réfrigérée GN1/4

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	6
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	45 / 40
Volume brut / net	l	40 / 40

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui
Écran anti-projection	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	40
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	3.84
Consommation d'énergie	kWh/h	0.16
Consommation électrique par an	kWh/an	1402
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1045 x 245 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1400 x 335 x 434
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1480 x 380 x 310 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/4 (non fournis)