



## CK7310G

Refrigerateur de comptoir GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/2

Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail démontable avec dossier. Cela permet de l'utiliser en tant qu'arrière-bar en lui ajoutant votre propre plan de travail. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	402
Volume brut	l	417
Volume brut / net	l	417 / 402
Poids brut / net	kg	162 / 152

### Design et matériaux

Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre de tablettes	pces	3
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN1/1
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Pieds		4 pieds ajustables
Éclairage intérieur		LED
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation électrique par an	kWh/an	1141
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.13
EEL	%	25.1
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1830 x 750 x 900
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Cadres de porte en aluminium et lumière LED



Roulettes solides en option