



CK7410G

Refroidisseur de comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	533
Volume brut	l	553
Volume brut / net	l	553 / 533
Poids brut / net	kg	184 / 174

Design et matériaux

Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre de tablettes	pces	4
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN1/1
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Pieds		6 pieds ajustables
Éclairage intérieur		LED
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	250
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique		C
Consommation électrique par an	kWh/an	1448
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.97
EEL	%	28.5
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1772 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 750 x 900
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Cadres de porte en aluminium et lumière LED



Roulettes solides en option