



## EXTRA1250CD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid positif

### Caractéristiques du produit

- Meubles accouplables
- Temperature Class 3M1
- Tablettes robustes avec renforts
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Inclinaison pour une meilleure présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Base plus 4 tablettes
- Parois vitrées de série
- Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid positif

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	1.81
Plage de température	°C	+2 à +6
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	340 / 320
Volume brut	l	880
Volume net	l	770
Volume brut / net	l	880 / 770

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre de porte		2
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	100
Nombre de tablettes	pces	4
Couleur de tablette		Noir
Nombre et type de tablettes	4 Métal noir, inclinable + base	
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		Option
Finition extérieure		Noir / verre
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		2 x LED verticales
Serrure		Non

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	144
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	11
Consommation électrique par an	kWh/an	4015
EEL	%	39.1
Puissance consommée	W	1100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 920 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1450 x 975 x 2230 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Parois vitrées de série



Convient parfaitement

EXTRA Multideck est une vitrine réfrigérée à froid positif de qualité à portes battantes à double vitrage afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement.

Elle possède des étagères de 460 mm de profondeur pour une capacité de stockage maximale et contribuer à augmenter les ventes pendant les périodes de forte fréquentation en réduisant la fréquence de réapprovisionnement. Elle est dotée d'un excellent éclairage interne à base de bandeaux LED verticaux sur chaque porte et horizontaux sur le dessus du modèle 2500. Les tablettes peuvent être planes ou inclinées de 10° ou 20° avec bandes d'étiquetage et rebords de série.

Cette vitrine convient à la présentation de viande fraîche préemballée, de produits laitiers ou de boissons. Elle est parfaite pour les supermarchés, les épiceries, traiteurs et sandwicheries ou des équipements frigorifiques sont obligatoires.

L'installation est simple et rapide. Pas d'obligation particulière, car la charge de gaz est inférieure à 150 g.

Ce modèle est compatible avec la canalisation et élargit vos perspectives pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'appareil peut être commandé sans parois latérales et avec un kit de canalisation si nécessaire.