



UFSC1450GCP NF

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- Système de froid à économie d'énergie
- Excellente présentation des produits
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé
- Canopée lumineux LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Présentez vos produits surgelés sous leur meilleur jour grâce à cette vitrine polyvalente permettant de régler la hauteur des étagères en fonction des produits. Cette vitrine est facile à réapprovisionner, et la grille à l'arrière permet de la remplir sans risquer d'empêcher la circulation de l'air. Elle est rapide à nettoyer car les parois ne givrent pas. Enfin, cette vitrine à froid négatif consomme très peu d'énergie, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.78
Plage de température	°C	-22 à -12
Classe climatique		4
Volume net	l	440
Volume brut	l	544
Volume brut / net	l	544 / 440
Poids brut / net	kg	148 / 125

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique

Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Nombre de tablettes	pces	5
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		543 x 485 mm
Nombre et type de tablettes		5 clayettes réglables, blanches

Caisson lumineux		LED blanche froide
Type de caisson		Profil en L
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes

Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	3154
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.64
Puissance		
Puissance consommée	W	700
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 761 x 2149
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 568 x 1660
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 785 x 2275
Charge conteneur 40 pieds	pces	47



Tablettes ajustables



Poignée résistante