



MCX90M

Vitrine réfrigérée inox

Caractéristiques du produit

- Idéal pour les achats impulsifs
- Volet de sécurité verrouillable
- Refroidissement ventilé
- Tablettes ajustables
- Dégivrage automatique
- Roulettes avec freins
- Régulation numérique et affichage de la température
- Bande d'étiquetage incluse

Vitrine multiniveaux à volet de sécurité manuel

La gamme MCX est une excellente gamme de vitrines inox à façade ouverte conçue pour développer les achats impulsifs. Cet appareil très polyvalent permet de régler la température pour l'adapter à des boissons, des produits laitiers ou de la viande en barquette.

La gamme MCX représente un excellent choix pour les établissements du type cafétéria, hôtel, cantine d'école ou d'établissement d'enseignement supérieur. Elle répond à tous les besoins de réfrigération pendant le service tout en privilégiant la sécurité des produits en dehors des heures de service.

La sécurité est la priorité de la gamme MCX. Grâce à son volet de sécurité à serrure, elle empêche l'accès aux produits lorsque le service n'est pas ouvert. De plus, l'armoire est équipée de roulettes verrouillables pour élargir les implantations possibles et profiter de toutes les opportunités de vente.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.89
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Volume net	l	370
Volume brut	l	440
Volume brut / net	l	440 / 370
Poids brut / net	kg	225 / 160

Design et matériaux

Nombre et type de porte		
Nombre de tablettes	pces	4
Couleur de tablette		Inox
Nombre et type de tablettes		4 réglable
Roulettes		Roulettes
Éclairage intérieur		Néon 15 W
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	149
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Max Ambient		25°C 60% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	3865
Consommation d'énergie	kWh/24h	10.59
EEl	%	56
Puissance		
Puissance consommée	W	670
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	56

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	868 x 740 x 1994
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	806 x 436 x 1250
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	980 x 790 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Volet de sécurité avec serrure



Roulettes solides