



UFFS371G L/H

Vitrine à froid négatif, ouverture vers la gauche

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Excellente présentation des produits
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage interne LED
- Affichage digital de la température
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	100 / 95
Volume net	l	270
Volume brut	l	300
Volume brut / net	l	300 / 270
Surface totale de présentation	m ²	0.74
Plage de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		4

Design et matériaux		
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Nombre de tablettes	pces	6
Nombre et type de tablettes		6 tablettes de congélation fixes
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		470 x 413 mm
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Type de caisson		-
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Classe énergétique		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.267
Consommation électrique par an	kWh/an	3017.45
EEL	%	34.5
Puissance		
Puissance consommée	W	570
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40

Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1840
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1555
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 1940
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure