



## Atom Maxi C3DB

Réfrigérateur vitré

### Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Faible consommation énergétique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Double vitrage de sécurité
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement ventilé
- Régulation numérique et affichage de la température
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Base inox à effet miroir
- Roulettes
- Existe en négative

Vitrine réfrigérée à froid positif basse consommation

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid positif est idéale pour présenter de la nourriture et des boissons fraîches dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Elle est dotée de portes à fermeture automatique, d'étagères réglables et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Cette vitrine à froid positif est équipée d'un très efficace groupe à froid ventilé permettant de réduire la consommation d'énergie. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine de qualité à prix compétitif.

### Mesures et contenu

|                                |                |             |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| Poids brut / net               | kg             | 235 / 207,5 |
| Volume net                     | l              | 1264        |
| Volume brut                    | l              | 1664        |
| Volume brut / net              | l              | 1664 / 1264 |
| Surface totale de présentation | m <sup>2</sup> | 2.38        |
| Plage de température           | °C             | -1 à +10    |
| Classe climatique              |                | 3           |

### Design et matériaux

|                             |                   |                               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Finition extérieure         |                   | Noir RAL9005                  |
| Finition intérieure         |                   | Blanc RAL9003                 |
| Nombre de porte             |                   | 3                             |
| Nombre et type de porte     |                   | 3 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible            |                   | Non                           |
| Nombre de tablettes         | pces              | 15                            |
| Nombre et type de tablettes |                   | 15 réglable                   |
| Couleur de tablette         |                   | Blanc                         |
| Dimensions des tablettes    |                   | 566 x 480 mm ; 624 x 480 mm   |
| Charge max. par tablette    | kg/m <sup>2</sup> | 135                           |
| Vitrage de sécurité         |                   | Oui                           |
| Roulettes                   |                   | 6 roulettes                   |
| Éclairage intérieur         |                   | LED                           |

### Froid et fonctions

|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Type de régulation    |   | Électronique            |
| Type de réfrigération |   | Ventilé                 |
| Type de dégivrage     |   | Automatique / Dégivrage |
| Fluide frigorigène    |   | R290                    |
| Charge de gaz         | g | 130                     |
| Thermomètre           |   | Oui                     |

### Puissance et consommation

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| Classe énergétique             |         | B    |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 5.41 |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1975 |
| EEL                            | %       | 19.5 |

### Puissance

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Puissance consommée | W     | 700        |
| Tension / Fréquence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Niveau sonore       | dB(A) | 65         |

### Dimensions

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1880 x 710 x 2003 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1790 x 595 x 1568 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1905 x 760 x 2090 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 18                |



Tablettes ajustables  
derrière chaque porte

Régulateur numérique