



## VIEW 250 CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché

### Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Couvercles vitrés coulissants d'avant en arrière pour faciliter l'accès
- Triple vitrage sur les 3 côtés
- Éclairage intérieur LED
- Régulation numérique et affichage de la température
- Socle réglable

Vitrine de supermarché froid positif/négatif avec excelle

Cette vitrine froid positif/négatif de supermarché présente un design contemporain avec ses parois vitrées sur le sommet des trois côtés, ainsi qu'avec deux couvercles vitrés pour une excellente vue sur les produits. Les couvercles coulissent de l'avant vers l'arrière, ce qui permet d'accéder aux produits des côtés de l'appareil en même temps. Cet appareil permet également une excellente présentation des produits grâce à son éclairage LED et à un double fond pour qu'il paraisse toujours bien rempli.

C'est un appareil très polyvalent pouvant fonctionner aussi bien en froid positif qu'en froid négatif. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de régler la température sur l'écran du contrôleur. C'est très pratique, en particulier pour les magasins ayant besoin d'adapter leur offre de produits en fonction de la saison.

L'appareil est doté d'un compresseur à vitesse variable et de triple vitrage en façade et sur les côtés afin de réduire la consommation d'énergie.

### Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup>	42
Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	1.93
Plage de température	°C	-22 à +10
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	220 / 175
Volume brut / net	l	1320 / 860

### Design et matériaux

Vitrage de sécurité		Oui
Système de séparateurs		Oui
Nombre de séparateurs	pces	2
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		Anthracite RAL 7016
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Non

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	127
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	10.4
Consommation électrique par an	kWh/an	3796
EEL	%	39.6
Puissance consommée	W	520
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	54

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2345 x 820 x 880
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2500 x 980 x 970
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2606 x 1066 x 1028 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Poignée résistante



Socle réglable