



Atom Maxi C1DB

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Éclairage interne vertical LED
- Faible consommation énergétique
- Refroidissement ventilé
- Tablettes ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Excellente présentation des produits
- Double vitrage de sécurité
- Roulettes
- Porte vitrée à charnières et fermeture automatique
- Base inox à effet miroir

Vitrine réfrigérée à froid positif basse consommation

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid positif est idéale pour présenter de la nourriture et des boissons fraîches dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Il est doté d'une porte vitrée à fermeture automatique, d'étagères réglables et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Cette vitrine à froid positif est équipée d'un très efficace groupe à froid ventilé permettant de réduire la consommation d'énergie. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine de qualité à prix compétitif.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	141,5 / 130
Volume net	l	459
Volume brut	l	614
Volume brut / net	l	614 / 459
Surface totale de présentation	m ²	0.98
Plage de température	°C	-1 à +10
Classe climatique		3

Design et matériaux

Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Blanc RAL9003
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 réglable
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		637 x 480 mm
Charge max. par tablette	kg/m ²	135
Vitrage de sécurité		Oui
Roulettes		4 roulettes
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.5
Consommation électrique par an	kWh/an	913
EEL	%	15.4

Puissance

Puissance consommée	W	323
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	750 x 710 x 2003
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	660 x 595 x 1568
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	775 x 770 x 2090
Charge conteneur 40 pieds	pces	45



