



## CRU7610P for CRPF1530

Groupe de froid positif monobloc (7,6-10 m<sup>3</sup>)

### Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

Groupe de froid positif monobloc pour des températures

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 7,6 à 10 m<sup>3</sup>. Seulement compatible avec les modèles CR150x300x220 and 150x300x212 NF.

### Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m <sup>3</sup>	7,6 - 10
Plage de température	°C	0 à +8
Poids brut / net	kg	90 / 80

### Design et matériaux

Finition extérieure	Inox
Finition intérieure	-

### Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	7709
Consommation d'énergie	kWh/24h	21.12
Puissance consommée	W	1310
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 910 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pcs	60



Arrière monobloc - avec panneau fixé



Régulateur numérique