



CKC8

Refroidisseur de fût

Caractéristiques du produit

- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Convient aux fûts de 20 L

Mesures et contenu

Fût 20 l	pces	8
Fût 50 l	pces	2
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	96 / 91
Volume brut / net	l	362 / 359

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières	
Pieds	4 pieds ajustables	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Miroir poli SS430	
Éclairage intérieur	Non	
Serrure	Non	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique	B	
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.52
Consommation électrique par an	kWh/an	920
EEl	%	34
Puissance consommée	W	250
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	990 x 500 x 730
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 590 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 620 x 1050 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	52



Thermostat électronique



Un accès facile pour nettoyer le condensateur



Poids brut / net	kg	/
Volume brut / net	l	
Nombre et type de porte		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x x
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	x x



Caractéristiques du produit

