



FS1002S

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Éclairage interne vertical LED
- Tablettes ajustables
- Revêtement laqué
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes à portes coulissantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré.

Ce sont des appareils polyvalents, convenant aussi bien aux boissons qu'aux produits laitiers (lait, fromage, etc.) et aux sandwiches, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les supermarchés, épicerie, magasins et cafés.

Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables et 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	540
Volume brut	l	730
Volume brut / net	l	730 / 540
Poids brut / net	kg	176 / 163

Design et matériaux

Dimensions de la tablette inférieure		870 x 475
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique

Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Nombre de tablettes	pces	5
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		870 x 470 mm
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Vitrage de sécurité		Oui
Type de caisson		-

Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc

Froid et fonctions

Type de compresseur		STANDARD
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		30°C 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
EEL	%	72

Puissance		
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 573 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 735 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1060 x 800 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Lumière interne verticale



Thermostat numérique