



FS1205S

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Revêtement laqué
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes à portes coulissantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré.

Ce sont des appareils polyvalents, convenant aussi bien aux boissons qu'aux produits laitiers (lait, fromage, etc.) et aux sandwiches, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les supermarchés, épiceries, magasins et cafés.

Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 10 clayettes grilles réglables blanches, et 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume net	l	660
Volume brut	l	895
Volume brut / net	l	895 / 660
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	10
Nombre et type de tablettes		10 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		1072 x 470 mm
Dimensions de la tablette inférieure		1070 x 475
Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Type de caisson		-
Éclairage intérieur		2 x LED verticales

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		STANDARD
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Consommation d'énergie	kWh/24h	10
Consommation électrique par an	kWh/an	3650
Puissance consommée	W	740
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 735 x 1990
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 573 x 1533
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 800 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Lumière interne verticale



Thermostat numérique